



HB 190 Klebepistole  
HB 190 Glue Applicator

**M BÜHNEN**

# HB 190



### Anwendungsgebiete

Für Handwerk und Hobby, besonders Leistungsstark und bestens geeignet für alle Montage-, Dekorations-, Reparatur- und Fixierarbeiten, z. B. an Holz, Kunststoffen, Kartonagen oder Gestecken.

### Vorteile

- hohe Schmelzleistung
- leicht und handlich
- ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug
- Verarbeitungstemperatur 170 °C
- nur 24,5 cm lang (ohne Klebstoffkerze)
- sehr leicht, nur 380 g
- integrierter Ein-/Ausschalter

### Applications

Packaging, manufacture of displays, wood and leather processing, interior decoration, toys, ceramics, assembly and general purpose

### Features

- high melting capacity
- low weight and easy to handle
- less fatigue through extended trigger
- operating temperature 338 °F
- length is only 9.5" (without Hot Melt Stick)
- low weight, just 13.5 oz
- integrated on/off switch

### Technische Daten

Lieferumfang: Klebepistole HB 190  
 Abmessungen: 245 x 230 x 35 mm  
 Gewicht: 380 g

Betriebsspannung: 220-240 V, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme: 100 W  
 Verarbeitungstemperatur: 170 °C  
 Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm Länge, Ø 12 mm

Schmelzklebstoffe: Unser umfangreiches Programm bietet für jeden Anwendungsfall den passenden Klebstoff.

### Tecnical data

Scope of Supply: HB 190 glue applicator  
 Dimensions: 9.5" x 9" x 1.4"  
 Weight: 13.5 oz

Operating Voltage: 220-240 V, 50 Hz  
 Power Consumption: 100 W  
 Operating Temperature: 338 °F  
 Hot Melt Sticks: length 8" , Ø 0.5"

Hot Melt Adhesives: Our comprehensive program offers the best hot melt adhesive for your application.

## Klebesysteme

Kontakt: Tel.: +49 (0) 421 51 20 125 / Fax: +49 (0) 421 51 20 260  
[www.buehnen.de](http://www.buehnen.de) / [kleben@buehnen.de](mailto:kleben@buehnen.de)

## Befestigungssysteme

Kontakt: Tel.: +49 (0) 421 51 20 120 / Fax: +49 (0) 421 51 20 250  
[www.buehnen.de](http://www.buehnen.de) / [befestigen@buehnen.de](mailto:befestigen@buehnen.de)

## Befettungssysteme

Kontakt: Tel.: +49 (0) 421 51 20 210 / Fax: +49 (0) 421 51 20 260  
[www.buehnen.de](http://www.buehnen.de) / [befetten@buehnen.de](mailto:befetten@buehnen.de)

Bühnen GmbH & Co. KG    Tel.: +49 (0) 421 51 20 120  
 Dortmunder Straße 34    Fax: +49 (0) 421 51 20 250  
 28199 Bremen

